



Descrizione:

Faretto LED a parete con doppia emissione regolabile

Tipo di Installazione

A parete

Materiali

Corpo in alluminio verniciato silver

Diffusione della luce verso la parete

Driver integrato

Codice	H4049
Descrizione	Faretto LED 10W parete emissione reg. 230V
Categoria	EXTL
Codice merceologico	Arredo
Anni Garanzia	2
Sorgente Sost.	No

Parametri Installazione

Tipologia Installazione	Superficie
Applicazioni	Parete
Misura alt./ prof. mm.	100
Misura larghezza mm.	140
Misura lunghezza mm.	115
Misura foro inc. mm.	
Luogo installazione	Interno / esterno riparato

Parametri meccanici

Materiale corpo	Alluminio verniciato
Materiale riflettore	Vetro
Materiale fissaggio	Base perforata
Finiture	Silver
Orientabile	No
Grado protezione	IP54
Codice prot. impatti	IK02

Parametri elettrici

Potenza nominale	10W
Tensione ingresso	220-240Vac / 50-60Hz
Driver	Incluso
Conness. alim.	Morsettiera
Cavo	-
Classe energetica	A+
Regolaz. flusso	no

Parametri luminosi

Tipo LED	SMD 2835
Tipo proiezione	2 fasci spot
Angolo proiezione	0-160
Regolabile	si

Rendimento iniziale

CCT	NW	WW
Flusso lum. iniziale	550	537
Tolleranza flusso	+/- 10%	
Potenza ingresso iniz.	10W	
Tolleranza consumo	+/- 10%	
Resa dei colori (Ra)	>80	

Rendimento nel tempo

Tasso di guasto durante la vita utile media di 50000h	3%
Tipo luminosità durante la vita utile media di 50000h	L80

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente	da -10 a +35°C
Prestazioni Tg	25°C

Imballo

EAN	
Quantità confezione	1
Dimensioni confezione m.	0,12 x 0,12 x 0,12
Peso lordo Kg	0,590
Note	